

SUELO LVT

Certificados y resultados

Característica	Valor	Referencia
Resistencia al impacto	Sin rotura ni grietas	Anexo H
Resistencia al manchado	5 min	EN 438
Efecto pata de mueble	$\leq 0,015\text{g}/1000$ ciclos	EN 424
Ensayo de la silla con ruedas	Sin defectos visibles	EN 425
Hinchazón en grosor	$\geq 4,0 \text{ mm} \pm 0,2$	ISO 24336
Resistencia a la tracción de los ensamblajes	Espesor capa $\geq 0,50\text{mm}$; $\geq 73\text{N}$	ISO 24334
Estabilidad dimensional		Anexo D
Estabilidad dimensional	Inferior a $0,020''$ / ft	ISO 24339
Clasificación	33/42	EN 685
Dimensiones	228*1800	EN 427

Característica	Valor	Referencia
Espesor	6	EN 430
Peso	2,77	EN 430
Resistencia a la abrasión	≤0,015g/1000 ciclos	EN 660-1:99
Resistencia a las manchas	T	EN 660-2:99
Resistencia química	0	EN 423
Resistencia al fuego	Bfl-S1	EN 13501-1
Resistencia térmica	0,064 (m ² - K)/W	EN 12664
Asimetría/Efecto arco	≤0,20	EN 427
Resistencia al deslizamiento	R9	EN 12633
Huella residual	3,8% máx	EN 433:1944
Estabilidad dimensional	calificado (tamaño: 0,15%, deformación por alabeo: 0,08 mm)	EN 434:1944

Característica	Valor	Referencia
Curvatura	$\leq 1,5$	EN 434:1944
Evaluación de la electricidad estática	aprox 10^{11} Ohm	ISO 1815:1997
Rendimiento acústico	9 dB	ISO 140-8:1997
Resistencia a los rayos UV	Grado >6	ISO 105-B02