

**FAL IPR30G**

Normativa:	EN-ISO 20345:2022 S3S+SR+CI+FO+LG
Referencia:	345643
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	8 cm internamente ( $\pm 5\%$ ) [Talla 42]
Peso:	1,15 Kg/par (APROX) [Talla 42]

**DATOS TÉCNICOS****DESCRIPCIÓN**

Zapato textil hidrofugado, de cordura y serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad.

**Corte:** Tejido Cordura muy transpirable y serraje. Ambos hidrofugados.

**Forro:** Tejido Coolmax, gran transpirabilidad y resistente a la abrasión. Acolchado.

**Plantilla extraíble:** Anatómicamente preformada. Con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

**Suela:** Doble densidad de poliuretano con resistencia al deslizamiento según normativa EN ISO 20345:2022 con nivel SR y resistencia a agarre en escalera según misma norma.

**Puntera de seguridad:** Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

**Plantilla de protección:** Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

**Cierre:** Cordones

**CARACTERÍSTICAS**

SERRAJE



TEJIDO CORDURA MUY TRANSPIRABLE



FORRO TRANSPIRABLE




RESISTENTE HIDROCARBUROS



PUNTERA NO METÁLICA



CORDONES



PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL



PLANTILLAS EXTRAÍBLES LAVABLES